



EINSTELLARBEIT • Anpressdruck Türflügel



Haustür öffnet bzw. schließt zu schwungvoll oder ist schwergängig und lässt sich nur schwer auf- bzw. zuziehen



Lösung:

Anpressdruck des Haustürflügels einstellen.



Benötigtes Werkzeug:

- 3 mm Inbusschlüssel (kein Kugelkopf)



Wichtig: Prüfen Sie zunächst das Schließverhalten Ihrer Haustür im geöffneten Zustand bei ca. 45°. Wenn dies problemlos funktioniert, muss der Flügel über die Bänder eingestellt werden. Wenn nicht, dann beauftragen Sie bitte einen Kundendienst-techniker.

Schritt 1

Öffnen Sie Ihre Haustür um 90 Grad, sodass die beiden Madenschrauben auf der Rückseite der Haustürbänder zu sehen sind.

Dann nehmen wir den 3 mm Inbusschlüssel, um diese Schraube, die näher zur Bandseite liegt, zu verstellen.



Um den Anpressdruck zu verringern, drehen Sie den Inbuss nach rechts (im UZS).



Um den Anpressdruck zu erhöhen, drehen Sie den Inbuss nach links (gegen UZS)



Schritt 2

Stellen Sie den gewünschten Andruck an allen Bändern gleich ein, sodass die Gummidichtung wieder gleichmäßig am Flügel anliegt.

Die Haustür ist dann richtig eingestellt, wenn sie sich leichtgängig mit leichtem Druck schließen lässt und keine Spalten am Flügel zu sehen sind.

Wiederholen Sie die Schritte ggf. bis die gewünschte Einstellung erreicht ist und sich Ihre Haustür angenehm schließen lässt.



Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienungshinweis an!

→ [Zur Videoanleitung für Ihre HEIM & HAUS Haustür](#)



Für Unterstützung beim Einstellen oder weiteren Themen melden Sie sich gerne bei unserem Kundendienst

+49 (0) 203 / 40 64 40



Mehr Anleitungen und Informationen rund um Ihre Haustür finden Sie in unserem Download-Center

→ [Zum Download-Center für Ihre HEIM & HAUS Haustür](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich

→ [Zu den FAQs rund um Ihre HEIM & HAUS Haustür](#)

**Allgemeine Hinweise zu Bedienungshinweisen:**

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schritt-für-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitung finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienungshinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.

Alles aus einer Hand**Beratung • Produktion • Montage • Service****Hauptverwaltungen:**

Am Weinberge 7
06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7–9
47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6
91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de

