



EINSELLARBEIT • Fenstergriff austauschen



Der Fenstergriff soll gegen einen neuen Fenstergriff ausgetauscht werden.



Benötigtes Werkzeug:

- Kreuzschraubendreher

Schritt 1

Bringen Sie den Fenstergriff in die Mittelstellung und öffnen Sie den Fensterflügel ein Stück.



Schritt 2

Heben Sie die Abdeckung des Fenstergriffs vorsichtig mit zwei Fingern an und drehen Sie diese um 90 Grad, sodass die Befestigungsschrauben darunter freiliegen.



Schritt 3

Lösen Sie die beiden Schrauben mit dem Kreuzschraubendreher soweit, bis Sie den Fenstergriff aus dem Flügel ziehen können.



Achtung: Stabilisieren Sie den Fenstergriff und die Schrauben während des Schraubens und Herausziehens ausreichend!

**Schritt 4**

Bringen Sie Ihren neuen Fenstergriff ebenfalls in Mittelstellung und drehen Sie die Abdeckung durch vorsichtiges Anheben um 90 Grad, bis die Schrauben freiliegen.

**Schritt 5**

Setzen Sie den neuen Fenstergriff mit den beiden Schrauben in den Fensterflügel ein.

**Schritt 6**

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben ganz fest.

Achtung: Stabilisieren Sie den Fenstergriff und die Schrauben ausreichend, bis der Fenstergriff wieder fest im Flügel sitzt!

**Schritt 7**

Heben Sie abschließend die Abdeckung des Fenstergriffs wieder vorsichtig an und drehen Sie diese in die Ausgangsposition zurück, bis sie mit einem Klicken einrastet.





Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu dieser Einstellarbeit an!

→ [Zur Videoanleitung für Ihr HEIM & HAUS Dachfenster](#)



Allgemeine Hinweise zu Einstellarbeiten:

Mit Hilfe individueller Einstellarbeiten können Sie Ihr HEIM & HAUS Bauelement auch nach der Ersteinstellung und Produktabnahme an Ihre persönlichen Nutzungsvorstellungen anpassen und den Bedienkomfort erhöhen.

Durch Setzungen am Baukörper, hohe Benutzungszyklen, thermische Belastungen sowie Belastungen durch Wind sind Beanstandungen wie Klemmen, Quietschen, Schleifen, schräg hängende Markisenarme etc. nicht immer zu vermeiden. Diese Funktionsstörungen können häufig durch leicht auszuführende Einstellarbeiten beseitigt werden.

Einstellarbeiten sind keine Produktreparaturen und nicht Bestandteil der Gewährleistung.

Für die fachmännische und professionelle Durchführung von Einstell- und Wartungsarbeiten steht Ihnen auf Wunsch auch der kostengünstige, bundesweite HEIM & HAUS Kundendienst zur Verfügung.

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.



Weitere Anleitungen und Informationen rund um Ihr Dachfenster finden Sie hier



→ [Zum Download-Center für Ihr HEIM & HAUS Dachfenster](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen bietet auch unser Servicebereich



→ [Zu den FAQs rund um Ihr HEIM & HAUS Dachfenster](#)

Alles aus einer Hand

Beratung • Produktion • Montage • Service

Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7
06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7-9
47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6
91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de



www.heimhaus.de