Gelenkarmmarkise

Comfort





EINSTELLARBEIT • Neigungswinkel einstellen



Die Neigung der Comfort Markise soll verändert werden, weil diese nicht den individuellen Anforderungen entspricht oder das Ausfallprofil schief ist.



Lösung:

Einstellen der Neigung der Comfort Markise an der Rückseite vom Simplex-Armlager.



Benötigtes Werkzeug:

• Schraubenschlüssel SW 19

Wasserwaage



linweis:

Nehmen Sie die Einstellung nur schrittweise (mit wenigen Drehungen) und gleichmäßig an allen Markisenarmen vor.

Schritt 1

Fahren Sie die Comfort Markise ganz aus.



Schritt 2

Setzen Sie den 19er Schraubenschlüssel an der Schraube auf der Rückseite des Simplex-Armlagers an. Heben Sie während der Einstellarbeit den Markisenarm leicht an, um diesen zu entlasten.



Schritt 3

Stellen Sie durch Drehen der Schraube mit dem 19er Schraubenschlüssel die gewünschte Neigung ein. Rechtsdrehen (im UZS) = Anheben des Gelenkarms Linksdrehen (gegen UZS) = Absenken des Gelenkarms



Schritt 4

Prüfen Sie mit der Wasserwaage an der Markisenfallstange, ob die Markise waagerecht ist. Nehmen Sie gegebenenfalls eine weitere Einstellung an den Gelenkarmen vor, bis dies erreicht ist.





Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu dieser Einstellarbeit an!

→ Zur Videoanleitung für Ihre HEIM & HAUS Markise



Allgemeine Hinweise zu Einstellarbeiten:

Mit Hilfe individueller Einstellarbeiten können Sie Ihr HEIM & HAUS Bauelement auch nach der Ersteinstellung und Produktabnahme an Ihre persönlichen Nutzungsvorstellungen anpassen und den Bedienkomfort erhöhen.

Durch Setzungen am Baukörper, hohe Benutzungszyklen, thermische Belastungen sowie Belastungen durch Wind sind Beanstandungen wie Klemmen, Quietschen, Schleifen, schräg hängende Markisenarme etc. nicht immer zu vermeiden. Diese Funktionsstörungen können häufig durch leicht auszuführende Einstellarbeiten beseitigt werden.

Einstellarbeiten sind keine Produktreparaturen und nicht Bestandteil der Gewährleistung.

Für die fachmännische und professionelle Durchführung von Einstell- und Wartungsarbeiten steht Ihnen auf Wunsch auch der kostengünstige, bundesweite HEIM & HAUS Kundendienst zur Verfügung.

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.



Sollten Sie doch weitere Hilfe benötigen, ist unser kostengünstiger HEIM & HAUS Kundendienst für Sie da



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich



→ Zu den FAQs rund um Ihre HEIM & HAUS Markise

→ Zum HEIM & HAUS Kundendienst

Alles aus einer Hand

Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7 06721 Osterfeld Telefon (03 44 22) 4 18 - 0 E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7–9 47169 Duisburg Telefon (02 03) 4 06 44 - 20 E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6 91207 Lauf/Pegnitz Telefon (0 91 23) 94 28 11 E-Mail service-la@heimhaus.de

Beratung • Produktion • Montage • Service

