

Balkon-/Terrassentür



EINSTELLARBEITEN: Außengriff befestigen



Der Außengriff Ihrer Balkontür ist mit zwei Kreuzschrauben befestigt, die sich hinter einer Abdeckkappe befinden. Um die Schrauben zu erreichen, entfernen Sie zunächst die Abdeckkappe. Das geht am besten vorsichtig mit einem flachen Gegenstand (Schmiermesser, Lüsterklemmen-Schraubendreher o. ä.).





Allgemeine Hinweise zu Bedienhinweisen:

Danit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schrittfür-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitungen finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienhinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.

Der Außengriff der Balkon-/Terrassentür ist locker oder soll ausgetauscht werden?



Benötigtes Werkzeug:

- Kreuzschraubendreher
- Flacher Gegenstand (Schmiermesser, Lüsterklemmen-Schraubendreher o. ä.)



Wichtig:

Beachten Sie immer unbedingt die HEIM & HAUS-Sicherheitshinweise!

www.heimhaus.de/sicherheitshinweise/



Griff ist locker

- Schrauben mit einem Kreuzschraubendreher festziehen schon sitzt der Griff wieder fest.
- Zum Abschluss Abdeckkappe wieder aufsetzen, damit alles ordentlich und geschützt ist.

Griff austauschen

- Schrauben vollständig lösen und alten Griff abnehmen.
- Neuen Griff ansetzen und mit den Schrauben befestigen. Schrauben gut festziehen.
- Zum Abschluss Abdeckkappe wieder aufsetzen, damit alles ordentlich und geschützt ist.



Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienhinweis an!

→ Zur Videoanleitung für Ihr HEIM & HAUS Kunststofffenster





Mehr Anleitungen und Informationen rund um Ihre Balkontür finden Sie in unserem Download-Center







Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich

→ Zu den FAQs rund um Ihr HEIM & HAUS Kunststofffenster



Alles aus einer Hand

Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7, 06721 Osterfeld Telefon (03 44 22) 4 18 - 0 E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7–9, 47169 Duisburg Telefon (02 03) 4 06 44 - 20 E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6, 91207 Lauf/Pegnitz Telefon (0 91 23) 94 28 11 E-Mail service-la@heimhaus.de

Beratung • Produktion • Montage • Service

