



Leistungserklärung (gemäß BauPVO)

Nr. LE – SK – 002 – 2018.3

1. Produktbezeichnung: HH Vorbau-Rollläden
2. Typenbezeichnungen: Rollomatic SK
Bogena
Rollomatic DFR 2000 Nr. 1
Rollomatic DFR 3000
Rollomatic DFR 3001 Nr.1
Heimelement
Maxi-Element
3. Verwendungszweck: Rollläden für Verwendung im Außenbereich.
Antrieb: Manuell und Elektrisch (Elektromotor)
4. Hersteller: **HEIM & HAUS, Kunststofffenster Produktions-GmbH**
Industriestraße 21
D-91275 Auerbach
5. Normenbezug: EN 13659:2015
(harmonisierte EN)
6. System / Bewertung: System 4, durch den Hersteller erfolgt.
7. Notifizierte Stelle (NB):
8. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale / Leistungen mit Normbezug	erreichte Leistung	Bemerkung
Schneelast	420 N/m ²	Nur für Rollomatic DFR2000 Nr. 1 / DFR 3000 / DFR 3001 Nr.1 zutreffend
Windwiderstandsklasse	0-6, Siehe nachfolgende Windklassen-tabelle	EN 13659:2015

Das Produkt entsprechend der Produkt- und Typenbeschreibung (Pkt. 1.+2.) entspricht den erklärten Leistungen in der Tabelle (siehe Pkt.8).

Verantwortlich für die Leistungserklärung ist der Hersteller,

Bevollmächtigter für den Hersteller:

ppa. Wolfgang Harner, Werkleiter HEIM & HAUS Kunststofffenster Produktions GmbH,

Auerbach , Datum 12.03.2018 : ppa. 

Windklassentabelle Miniprofile:

Windwiderstandsklasse

Breite in cm		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	280	300	310	320	350	380	
Rollladen- stab	Einsatz- bereich																												
PVC Mini Deckbreite 37mm	RSK/Bogena HE/RSK- Vorsturz	6	6	5	5	4	3	3	2	2																			
Alu mini aus- geschäumt Deckbreite 37 mm	RSK/Bogena HE/RSK- Vorsturz	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	3	3	3	2	2	2					
Alu verstärkt ausgeschäumt Deckbreite 40mm	ab 300 cm Breite hohe WWK- Anforderung	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	3	3	3	2	2			
Alu Maxi aus- geschäumt Deckbreite 51mm	MAXI- Rolladen- element (Linksroller)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	2	

Bis Elementbreite 250 cm werden E und F40 Führungen verwendet, darüber werden grundsätzlich die E und F50 verbaut.