



2013

Heim & Haus Dachfenster und Haustüren Produktions GmbH  
Heim und Haus Str. 1  
91275 Auerbach (Opf.)  
Deutschland

Haustürmodell: Planotherm/DC/QTS/Unit/NKT

LE/DoP-Nr.: LE-HT095.1-2018.01

EN 14351 – 1:2016-12

Haus / Nebeneingangstür für die Anwendung  
im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Schlagregendichtheit                   | Klasse 4A               |
| Widerstandsfähigkeit<br>gegen Windlast | C2 / B2                 |
| Schallschutz                           | npd                     |
| Wärmedurchgangskoeffizient             | 0,95 W/m <sup>2</sup> K |
| Strahlungseigenschaften                |                         |
| -Gesamtenergiedurchlassgrad            | 49 %                    |
| -Lichttransmissionsgrad                | 70 %                    |
| Luftdurchlässigkeit                    | Klasse 3                |

Erstprüfung durchgeführt und Klassifizierungsberichte erstellt durch  
ift Rosenheim NB-Nr. 0757



# Heim & Haus Dachfenster und Haustüren Produktions GmbH

Heim und Haus Str. 1 • 91275 Auerbach • Tel 09643/ 20690-0 • Fax: -19

Stand 26.01.2018

Rev:1

## Leistungserklärung (gemäß BauPVO)

Nr. LE-HT095.1-2018.01

1. Produktbezeichnung: Haustür /Nebeneingangstür
2. Typenbezeichnung: Planotherm/DC/QTS/Unit/NKT
3. Bemerkung: Ab Stelle 20 in Zeile 2 der Produkterkennung sind variable Daten hinterlegt. (Herstelldatum, Kommissionsnummer, Norm und Internetadresse des Herstellers)
4. Verwendungszweck: Haus / Nebeneingangstür für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
5. Hersteller: Heim & Haus Dachfenster und  
Haustüren Produktions GmbH  
Heim und Haus Str. 1  
91275 Auerbach (Opf.)
6. Normenbezug: EN 14351-1:2016-12  
(harmonisierte EN)
7. System / Bewertung: System 3
8. Notifizierte Stelle (NB): Ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die wesentlichen Merkmale festgestellt.
9. Erklärte Leistungen:

| Wesentliche Merkmale                           | Leistung            | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 9.1 Schlagregendichtheit                       | Klasse 4A           | 4.5; EN 14351-1:2016-12            |
| 9.2 Gefährliche Substanzen                     | -                   | 4.6; EN 14351-1:2016-12            |
| 9.3 Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten      | Klasse C2/B2        | 4.2; EN 14351-1:2016-12            |
| 9.4 Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen | Nicht<br>zutreffend | 4.8; EN 14351-1:2016-12            |
| 9.5 Schallschutz                               | npd                 | 4.11; EN 14351-1:2016-12           |
| 9.6 Wärmedurchgangskoeffizienten               | 0,95 W/m²K          | 4.12; EN 14351-1:2016-12           |
| 9.7 Strahlungseigenschaften                    |                     |                                    |
| - Gesamtenergiedurchlassgrad                   | 49 %                | 4.13; EN 14351-1:2016-12           |
| - Lichttransmissionsgrad                       | 70 %                |                                    |
| 9.8 Luftdurchlässigkeit                        | Klasse 3            | 4.14; EN 14351-1:2016-12           |

Das Produkt entspricht der Produkt- und Typenbeschreibung (Pkt. 1 + 2) gemäß den erklärten Leistungen in der Tabelle (siehe Pkt. 9).

Verantwortlich für die Leistungserklärung ist der Hersteller.

Bevollmächtigter für den Hersteller:

Reinhard Pilhofer, Werksleiter Heim & Haus Dachfenster und Haustüren Produktions GmbH

Auerbach, 26.01.2018

.....*R.P.*.....